SMC www.smcworld.com/zh-tw/ 空氣壓元件系統圖 V8

SMC Line好友募集中-請掃Q.R.code



後置冷卻器

- HAA 空冷式
- HAW 水冷式

儲氣桶

- AT 標準型
- VBAT 增壓缸用

冷凍式乾燥機

- IDF□E/F/D 標準型 IDF1E~IDF15E1
- IDU□E 高溫入氣型 IDF60~90
- IDF 100FS/125FS/150FS
- IDFA□E 歐亞規格
- IDFB□E 美洲規格
- IDFC□ 東南亞規格
- IDH□ 附溫控功能

無熱式乾燥機

- ID 吸附式
- IDG 中空膜式
- IDG-D
- IDK 防結露管



清淨化元件

- AMG 水滴分離
- AFF 主管路 (3μm) (1μm)
- AM 油霧分離 (0.3μm) (0.1μm)
- AMD 微油霧分離 (0.01μm) (0.01μm)
- AMH 前置微油霧分離 (0.01μm)
- AME 超級油霧分離器 (0.01μm)
- AMK 活性碳過濾器
- AMF 除臭過濾
- GD40 差壓計

末端過濾器

- ZFC 直線式 正負壓用
- SF (0.01μm) 無塵過濾器
- SFD (0.01μm) 潔淨過濾器
- HF2-BF □ HF2-SFDA
- LLB (0.01μm) 無塵供氣模組

自動排水閥

- AD402-A 浮筒式
- ADM 馬達式
- ADH 耐壓型

補器(FRL)

- AMS 壓縮空氣管理系統
- AMS□X-X2044/X2045
- AC-D 三點組合
- AR□M(K)-D 共同給氣型調壓閥
- AF-D 過濾器
- AFM-D 油霧分離器
- AFD-D 微油霧分離器
- AR-D 調壓閥
- AL-D 給油器
- AW-D 調壓過濾
- AWM-D 油霧調壓過濾器
- AWD-D 微油霧調壓過濾器
- AWG-B 調壓過濾
- ACG 三點組合
- ARG-B 調壓閥
- ARG□K-B 附逆流調壓閥
- AWG□K 附逆流調壓過濾器
- E210/310/410 模組連接器
- AV□-A 緩慢昇壓閥
- AF 大流量過濾器
- ARJ 迷你調壓閥
- AR 氣導式調壓閥
- ARX 直動式調壓閥
- AMR MR單元（油霧分離）
- ARM5 底座式調壓閥
- ARM10/11 底座式調壓閥
- ARM 底座式調壓閥
- ARP 直動精密調壓閥
- IR-A精密調壓閥

壓力控制元件

- IRV 真空調壓閥
- VEX 精密調壓閥
- SRH 無塵調壓閥
- SRP 精密無塵調壓閥
- SRF/LVR 氟素調壓閥
- VCHR 高壓調壓閥
- ITV 電空比例閥
- IITV23 電空比例閥
- IC 比例閥控制器
- ITVH/ITVX 高壓電空比例閥
- PVQ 電空比例閥
- VEF/VEP 電空比例閥
- VER 電空比例閥
- VY1 電空比例閥
- JSP 比例控制閥

增壓元件

- VBA 增壓缸
- VBAE 省空氣增壓缸

壓力調整元件

- AP100 洩壓閥
- AP20-D 模組式溢流閥

潤滑元件

- AL 大容量給油器
- ALF/ALT 自動補油器
- ALD D.P.油霧器
- ALB 增壓油霧器
- LMU 噴油霧單元
- ALIP 脈衝給油器

液體回收器

- AEP100 排氣型
- HEP500 真空型

殘壓排放

- VHS/VHS-A 殘壓排放閥

壓力開關 / 流量開關

- G□ 壓力錶
- PPA 攜帶式壓力計
- ZSE20(F)/ISE20 數位壓力開關
- ZSE20A(F)/ISE20A 數位壓力開關
- ZSE20B(F)/ISE20B 數位壓力開關
- ZSE20C(F)/ISE20C(H) 數位壓力開關
- ZSE10(F)/ISE10 薄型壓力開關
- ISE70□/7□G 數位壓力開關
- ZSE/ISE1 小型壓力開關
- ZSP1 吸著確認開關
- PS1000·1100·1200 壓力確認開關
- ISA3/ISA3-L 位置確認檢測器
- D-MP 氣壓缸位置感測器
- PSE53□ 壓力檢知器
- PSE54□ 壓力檢知器
- PFCA7 空氣用流量控制器
- PFCQ 空氣用流量控制器
- IN502-44/45/46 空氣用流量控制器
- FC3W 水用流量控制器
- PFUW 流量感測器
- PSE55□ 微壓檢知器
- PSE56□/57□ 流體檢知器
- PSE200A 檢知控制器
- PSE300A 檢知控制器
- PSE300AC 數位顯示器
- PFG300 數位流量監控器
- IS10 接點式開關
- IS3000 微動式開關
- ISG 彈簧式開關
- ZSM1 真空壓力開關
- GP46 附開關壓力錶
- PF2M/C 流量開關
- PFMV/PFGV301 微流量開關
- PF3A 空氣流量開關
- PF3Z/-L 水用流量開關
- PF3W 氟乙烯製開關
- PF2D 氟素流量開關
- PFG200 流量監控器
- IFW5 膜片式流量開關
- IF3 膜片式流量開關



4/5通口閥

- JSY
- JSY5000-H
- SJ (Cv 0.12)
- SJ3A6 附節流真空破壞
- SY 插入式 (Cv 1.8)
- SY (Cv 2.5)
- JSY 插入式/非插入式 (Cv 1.8/Cv 1.2)
- SV (Cv 1.6)
- SYJ (Cv 0.74)
- SZ (Cv 0.19)
- VF (Cv 2.9)
- S0700 (Cv 0.11)
- VQ (Cv 4.7)
- VQD (Cv 0.07)
- VQD1000-V 真空,破壞單元
- VQC (Cv 4.7)
- VK 3000 (Cv 0.12)
- VQZ (Cv 1.2)
- SQ (Cv 0.71)
- VFS (Cv 9.0)
- VFR (Cv 9.7)
- VQ7-6/7-8

3通口閥

- SYJ (Cv 0.69)
- VQZ (Cv 1.0)
- VP (Cv 3.7)
- VG (Cv 9.8)
- 大型 VP (Cv 37.2)
- VV061 (Cv 0.011)
- VV100 (Cv 0.013)
- V100 (Cv 0.016)
- SY100
- S070 (Cv 0.016)
- VQ100
- VK (Cv 0.19)
- VT (Cv 1.6)
- 安全規格 ISO13849-1 認證 VS /VG

氣控閥

- SYA 五通口 (Cv 1.1)
- SYJA 五通口 (Cv 0.74)
- VZA 五通口 (Cv 0.54)
- VFA 五通口 (Cv 3.0)
- VFRA 五通口 (Cv 3.7)
- VPA 五通口 (Cv 16.7)
- VSA 五通口 (Cv 4.2)
- SYJA 三通口 (Cv 0.69)
- VZA 三通口 (Cv 0.53)
- VTA 三通口 (Cv 0.45)
- VGA 三通口 (Cv 9.8)
- VPA 三通口 (Cv 3.7)
- 大型 VPA 三通口 (Cv 37.2)

消音器

- AN 樹脂
- AN 金屬
- VCHN 5.0MPa

排氣過濾器

- AMP 無塵室排氣過濾
- AMC 油霧回收器

噴嘴

- KN 噴嘴

機械閥/手動閥

- VZM/VFM
- VM 機械閥/ VM100F 附快速接頭
- VMG/IBG 噴槍
- VR 中繼閥
- VR51 兩手操作閥
- VHK□A 手指閥
- VHL 手動槓桿閥
- VH 手動閥
- VHS□W-D
- VHS 殘壓排放閥

多功能複合閥

- VEX1 調壓閥
- VEX3 三位置閥
- VEX5 經濟閥

串列傳輸

對應通訊網路

CC-Link V2 / DeviceNet / PROFIBUS DP / EtherCAT / EtherNet/IP / PROFINET

- EXW1 無線系統 SY,SV,S070,VQC用
- EX120 SV,VQ,SY用
- EX121/122 SY用
- EX123 VQ用
- EX124 VQ用
- EX126 SY,SV,VQC用
- EX140 SZ,SQ用
- EX180 SJ,S0700用
- EX250 SJ,VQC,S0700,SV用
- EX260 SJ,VQC,S0700,VQC用
- EX600 SJ,VQC,S0700,VQC用
- EX500 GW方式, 4 分歧
- EX510 GW方式, 4 分歧
- PCA/EX9/EX500 M8/M12插座

調速閥

- AS 壓下鎖定/附刻度
- JAS
- JAS-S
- AS 難燃性
- AS 插入式
- AS 直線式/附刻度
- AS 金屬本體
- ASG
- AS 直線面板固定
- AS 金屬直線式
- AS 大容量
- AS 壓下鎖定
- AS 殘壓排放
- KE□ 殘壓排放
- ASP 氣導式調速閥
- ASD-A 雙調速
- AS 一字起子調整
- AS 反一字起子調整
- ASN2 消音排氣
- AQ 快排閥
- ASV 快排調速
- AK 逆止閥
- VCHC 5.0MPa逆止閥
- ASS 防止飛奔
- ASR/ASQ 省能源
- AS-R/ AS-Q 省能源
- DAS 減速控制器
- PEES 電動速度控制器



基本型

- CJ1(ϕ2.5 ϕ4)
- CJP2/CDJP2/CJP-Z (ϕ4~ϕ16)
- CJ2/CDJ2-Z (ϕ6~ϕ16)
- CM2-Z1/JCM (ϕ20~ϕ40)
- CM3/CDM3 (ϕ20~ϕ40)
- CG1/CDG1-Z1 (ϕ20~ϕ100)
- CG3/CDG3-Z1 (ϕ20~ϕ100)
- MB-Z/JMB (ϕ32~ϕ125)
- MB1/MDB1-Z (ϕ32~ϕ125)
- CA2/CDA2-Z (ϕ40~ϕ100)
- CS1/CDS1 (ϕ125~ϕ300)
- CS2/CDS2 (ϕ125~ϕ160)
- ISO規格 C55 (ϕ20~ϕ63)
- CS2/CDS2 (ϕ125~ϕ160)
- CUJ/CDUJ (ϕ4~ϕ20)
- CU/CDU (ϕ6~ϕ32)
- CQS/CDQS (ϕ12~ϕ25)
- CQ2-Z/JCQ (ϕ12~ϕ200)
- RQ/RDQ (ϕ20~ϕ100)
- CQM/CDQM (ϕ12~ϕ100)
- CQU (ϕ20~ϕ40)
- MU/MDU-Z (ϕ25~ϕ63)
- CQE
- CJ5·S/CDJ5·S/ CG5·S/CDG5·S 不鏽鋼(ϕ10~ϕ100)
- CMJ
- CM5
- 食品業對應 HY□/HYD□(ϕ20~ϕ100)
- 耐水性向上系列 (ϕ20~ϕ100)
- CDJP2/CJP
- ISO規格 C85/C75 (ϕ8~ϕ40)
- ISO規格 CP96/CP96SD (ϕ32~ϕ100)

旋轉型

- CRB (尺寸10~40)
- CRB2-Z (尺寸10~40)
- CRB1 (尺寸50~100)
- MSU (尺寸1~20)
- CRJ (尺寸0.5~1)
- CRA1-Z (尺寸30~100)
- CRQ2 (尺寸10~40)
- MSQ (尺寸1~200)
- MSZ (尺寸10~50)
- CRQ2X/CDRQ2X/MSQX (尺寸10~50)
- MRQ (尺寸32,40)

無桿型

- MY1B-Z (ϕ25~ϕ40)
- MY1H-Z (ϕ25~ϕ40)
- MY1 (ϕ10~ϕ100)
- MY1□W (ϕ16~ϕ63)
- MY2 (ϕ16~ϕ40)
- MY3 (ϕ16~ϕ63)
- CY3 (ϕ6~ϕ63)
- CY1S-Z (ϕ6~ϕ40)
- CY1F (ϕ10~ϕ25)
- CYP (ϕ15,32)

節能小型化元件

- JCM 省空間
- JCQ 省空間
- JMB 省空間
- JMHZ2 平行開閉形氣壓夾爪
- JASV省空間調速
- JMGP 省空間

夾爪型

- MHZ□2 平行 (ϕ6~ϕ40)
- MHQ□2 平行 (ϕ10~ϕ40)
- MHF2 薄型 (ϕ8~ϕ32)
- MHL2-Z 寬型 (ϕ10~ϕ40)
- MHR2 旋轉型 (公稱徑10~30)
- MHR3 旋轉型 (公稱徑10,15)
- MHK2 滑動型 (ϕ12~ϕ25)
- MHS2 平行2爪 (ϕ10~ϕ63)
- MHS3 平行3爪 (ϕ16~ϕ125)
- MHS4 平行4爪 (ϕ16~ϕ63)
- MHC2 支點小型 (ϕ6,ϕ7)
- MHC2 支點標準型 (ϕ16~ϕ25)
- MHT2-Z 肘節型 (ϕ32~ϕ63)

附導桿型

- MXH2 (ϕ6~ϕ25)
- MXH-Z (ϕ6~ϕ20)
- MXZ (ϕ12~ϕ25)
- MXS (ϕ6~ϕ25)
- MXQ-AB (ϕ6~ϕ25)
- MXF (ϕ8~ϕ20)
- MXW (ϕ8~ϕ25)
- MXJ (ϕ4~ϕ16)
- MXP (ϕ6~ϕ16)
- MXY (ϕ6~ϕ12)
- MTS (ϕ8~ϕ40)
- MGJ (ϕ6,ϕ10)
- MGP-Z /JMGP (ϕ12~ϕ100)
- MGPW (ϕ20~ϕ63)
- MGQ (ϕ12~ϕ100)
- MGG (ϕ20~ϕ100)
- MGC (ϕ20~ϕ50)
- MGZ (ϕ20~ϕ80)
- MGT (ϕ63~ϕ100)
- MGF (ϕ40~ϕ100)
- MHY2 凸輪型 (ϕ10~ϕ25)
- MHW2 齒輪型 (ϕ20~ϕ50)
- MRHQ 旋轉夾爪 (ϕ10~ϕ25)
- MA AHC系統
- CX2 (ϕ10~ϕ25)
- CXW (ϕ10~ϕ32)
- CXT (ϕ12~ϕ40)
- CXS/CXS2/CXSJ

鎖定缸

- CL□/CDL□ (ϕ16~ϕ160)
- MLGC (ϕ20~ϕ40)
- CNG/CDNG (ϕ20~ϕ40)
- MNB/MDNB (ϕ32~ϕ100)
- MWB/MDWB (ϕ32~ϕ100)
- CNA2/CDNA2 (ϕ40~ϕ100)
- CNS/CDNS (ϕ125~ϕ160)
- CLS/CDLS (ϕ125~ϕ250)
- CLQ/CDLQ (ϕ20~ϕ100)
- RLQ/RDLQ (ϕ32~ϕ63)
- MLU/MDLU (ϕ25~ϕ50)
- MLGP-Z (ϕ20~ϕ100)
- ML1C (ϕ25~ϕ40)

正弦氣缸

- REA (ϕ10~ϕ63)
- REB (ϕ15~ϕ32)
- REC (ϕ20~ϕ40)

特殊氣缸

- CQSY/CQ2Y-Z/CM2Y/ CG1Y/CA2Y/CS2Y 平順氣缸 (ϕ12~ϕ160)
- CJ2X/CUX/CQSX/ CQ2X/CM2X 低速氣缸 (ϕ10~ϕ100)
- MQG/MQM/MQP 全無桿摩擦缸 (ϕ4~ϕ40)
- RHC 高速氣缸 (ϕ20~ϕ100)
- RZQ 三位置氣缸 (ϕ32~ϕ63)
- MK-Z 旋轉夾緊氣缸 (ϕ12~ϕ63)
- MK2T 旋轉夾緊氣缸 (ϕ20~ϕ63)
- C(L)KQG/C(L)KQP 治具夾緊氣缸 (ϕ32~ϕ50)
- MHM 磁石式吸盤 (ϕ16~ϕ50)
- CK□1-Z 治具夾緊氣缸 (ϕ40~ϕ63)
- C(L)KG-X2095 治具夾緊氣缸 (ϕ25~ϕ40)
- CLK2 鎖定治具夾緊氣缸 (ϕ32~ϕ63)
- RS-Z 阻擋缸 (ϕ12~ϕ50)
- RS2H 阻擋缸 (ϕ50~ϕ80)
- RSH 阻擋缸 (ϕ20~ϕ32)
- MIW/MIS 分料氣缸 (ϕ8~ϕ32)

測量缸

- CE1 (ϕ12~ϕ63)
- CEU5 計數器
- 鎖定式 CE2 (ϕ40~ϕ100)
- D-MP 氣缸位置檢測器
- ML2B (ϕ25~ϕ40)
- 高精度 CEP1 (ϕ12~ϕ20)

附電磁閥氣缸

- CVQ (ϕ32~ϕ63)
- CVQM (ϕ32~ϕ63)
- CV□/C□V□ (ϕ10~ϕ100)
- MVGQ (ϕ12~ϕ100)

SMC www.smcworld.com/zh-tw/ **❷其他自動化元件圖 V8** SMC Line好友募集中-請掃Q.R.code

真空用元件

ZK2A 省能源真空單元 最大吸入流量29~67{ℓ/min(ANR)}

JSY1000-Z

ZKJ

ZQ□A 薄形真空產生器 最大吸入流量5~22{ℓ/min(ANR)}

ZR 大型真空單元 最大吸入流量22~84{ℓ/min(ANR)}

ZB 小型真空產生器 最大吸入流量2~7{ℓ/min(ANR)}

ZA 真空單元

ZM 真空產生器 最大吸入流量15~45{ℓ/min(ANR)}

ZL1 多段產生器 最大吸入流量100{ℓ/min(ANR)}

ZL 3/6 多段產生器 最大吸入流量300/600{ℓ/min(ANR)}


ZH□B□A 真空產生器 最大吸入流量6~155{ℓ/min(ANR)}

ZH□D□A 真空產生器 最大吸入流量6~155{ℓ/min(ANR)}

ZU-A 直線型真空產生器 最大吸入流量1.8~16{ℓ/min(ANR)}

ZHP 附真空產生器吸盤

ZGS 真空吸盤

VQD1000-V 真空・破壞單元

SJ3A6 附節流閥真空破壞閥

ZFA 真空過濾器 流量50,200{ℓ/min(ANR)}

ZFB 附快速接頭真空過濾器 流量10~100{ℓ/min(ANR)}

ZFC/ZFC050 直線型正負壓過濾器 正壓 45~350{ℓ/min(ANR)} 負壓 10~100{ℓ/min(ANR)}

ZFD

ZP3 真空吸盤 吸盤徑 φ1.5~φ16

ZP2 小型・低尺寸吸盤 吸盤徑 φ0.8~φ30

ZP3P-JT 真空吸盤 / 伸縮形 φ20~φ50

ZP2 伸縮吸盤 吸盤徑 φ2~φ46

ZP2 橢圓吸盤 吸盤徑 3.5×7~8×30

ZP2 波珠軸套附緩衝吸盤 吸盤徑 φ2~φ8

ZP2 吸著痕跡對策吸盤 吸盤徑 φ4~φ125

ZP2 海綿式吸盤 吸盤徑 φ4~φ15


ZPT・ZPX・ZP2 真空吸盤:大型・高荷重型・伸縮型 吸盤徑 φ40~φ340

ZPT・ZPR 擺首型吸盤 吸盤徑 φ10~φ50

ZP3C 氟素耐磨耗吸盤

ZP3M 真空吸盤 / 止滑碗狀型

XT661 非接觸吸盤

ZNC/ZNC-C 正壓吸盤 φ20,φ30,φ40,φ60,φ80

ZP2V 真空輔助閥

SP 吸著板

ZCUK 真空用自由安裝氣缸 (φ2~φ50)

AMJ 真空用除水過濾器 流量200,300,500{ℓ/min(ANR)}

AFJ 真空過濾器 流量180,380,660{ℓ/min(ANR)}

AMV 真空用油霧回收器 流量360~16000{ℓ/min(ANR)}

ZHV 真空吹拭兩用

IRV 真空調壓閥

ITV00S□/20S□ 電子式真空調壓閥

ZP3B□M 磁性緩衝器

製程氣體用元件 ATech

AP/AZ/SL/KT 減壓閥 / 高純度製程用

AK/BP/KT 減壓閥 / 背壓閥 一般氣體用

AP 膜片閥 / 高純度製程氣體用

AZ 膜片閥 / 高純度製程氣體用

AK 膜片閥 / 一般氣體用

AP 逆止閥 / 真空產生器 / 流量開關

流體控制2·3口閥

VX2 直動式2通口 配管口徑 1/8~1/2 φ6~φ12

VXK 內導Y型濾網2通口 配管口徑 1/8~3/8

VXD 氣導式2通口 配管口徑 1/4~1,32A~50A φ10,φ12,φ3/8"

VXZ 零差壓作動氣導式2通口 配管口徑 1/4~1 φ10,φ12,φ3/8"

VXS 零差壓作動氣導式蒸氣用2通口 配管口徑 1/4~1

VXE 省電力2通口 配管口徑 1/8~1,32A~50A

VXP 氣導式2通口 配管口徑 1/4~2,32A~50A

VXR 水鐘緩和2通口 配管口徑 1/2~2

VXH 氣導式高壓2通口 配管口徑 1/4~1/2

JSXFA 膜閘閥2通口 配管口徑 20A~40A

VXF2/VXFA2 集塵機用2通口 配管口徑 20A~100A

VX3 直動式3通口 配管口徑 1/8~3/8

VXA/VXA3 直動式2/3通口氣控閥 配管口徑 1/8~1/2

VCH/VCHC 5.0MPa氣導式2・3通口閥&逆止閥 配管口徑 G1/2~1

VXB 角座閥/氣控型 配管口徑 3/8~3/4

VDW 10/20 小型直動2通口 配管口徑 φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8

VDW 200/300 水・空氣用小型直動3通口 配管口徑 M5~1/4(8A)

VDW-XF 水・空氣用小型直動2通口 配管口徑:φ4,φ6,φ8,φ10 快拆扣件:P7,P8

VQ 20/30 乾燥空氣2通口 配管口徑 φ6~φ12

LVM 小型藥液用直動2・3通口 內孔徑(mm):1.1~2

VNA 壓縮空氣,空油轉換迴路2通口 配管口徑 1/8~2

JSX/JSX□ 2通口電磁閥

JSB 角座閥

VNB 流體控制2通口閥 配管口徑 1/8~2 1 1/4B~2B

SGC 切削液閥 配管口徑 3/8~1

VNC 切削液閥 配管口徑 1/8~2 1 1/4B~3B

SGH 高壓切削液閥 配管口徑 3/8~1

VNH 高壓用切削液閥 配管口徑 3/8~1

VND 水蒸氣用2通口 配管口徑 1/8~2 / 11/4B~2B

VCC/VCk 水性・溶劑系流體用氣控閥

LVC 接頭一體型 氣控型

LVA 鎖牙型

LVA 藥液用氣控閥 / 有機溶劑對應

LVH 接頭一體型 / 鎖牙型

LVH□M 藥液用閥 / 手動型 / 有機溶劑對應

LVDH 手動型 / 氟酸對應

JLV20/30/40 藥液用氣動閥

LVD 藥液用氣控閥 / 氟酸對應

LVQ 外部無金屬 / 介子式接頭一體型

LPV 夾管閥

LSP 定量吐出閥浦

LVM

LVP 氟乙稀製氣控閥

LVW 氟乙稀製急速排水閥

PA/PAX 製程閥浦 / 複動閥浦

PB 製程閥浦 / 單動閥浦

PAF 無金屬閥浦 / 複動閥浦

LQ1 氟素樹脂製管接頭 / 介子式

LQ3 氟素樹脂製管接頭 / 熱擴管式

LVN 氟素樹脂製針閥

LQHB 氟素樹脂製管子貫通型接頭

TL/TIL 氟素樹脂管

TLM/TILM 氟素樹脂管(PFA)

TD/TID 軟質氟素樹脂管

TH/TIH FEP管(氟素樹脂)

TQ 軟質氟素樹脂2層管 配管口徑φ4~φ12

電動缸

LAT3/LATCA 卡片式線性馬達

LEKFS 高剛性高精度

LEF 滑塊型 滾珠螺桿驅動 / 皮帶驅動

LE2F

LEM 電動驅動器 / 薄型滑塊型

LEJ 高剛性滑塊型 滾珠螺桿驅動 / 皮帶驅動

LEL 導桿滑塊 皮帶驅動

LE2Y

LEY 桿型 馬達折返型 / 馬達直線型

LEYG 附導桿型 馬達折返型 / 馬達直線型

LES/LESH 薄型

LEPY/LEPS 迷你型

JXD1-M

EQFS H/EQY H 控制器一體型

LEY100 電缸大推力型

LEHZ/LEHZJ 2爪型

LESYH 高精度

LEHF 2爪扁平型

LEHS 3爪型

LZB/LDZB/LZC/LDZC 電動氣缸

LER 旋轉平台

LE2R□H

靜電對策元件

IZS51

IZS40/41/42 靜電消除器 / 棒型

IZT44/45 分離式靜電消除器 / 棒型

IZT40/41/42/43 分離式靜電消除器 / 棒型

IZG10 靜電消除器 / 噴槍型

IZN10E 靜電消除器 / 噴嘴型

IZF10/21/31 靜電消除器 / 風壓型 最大風量:4.4m³/min

IZD10/IZE11 表面電位檢知器

IZH10 手持式表面電位計

協作機器人對應

CRP 輕巧型壓縮機

ZXP7 41-X1 真空吸盤

MHM-X7400A 磁石吸盤

JMHZ2-X7400B 氣爪

油壓元件

CHQ/CHDQ 薄形油壓缸 φ20~φ100

CHK□/CHDK□ JIS規格油壓缸 φ20~φ100

CHN 小口徑油壓缸 φ20~φ40

CHM/CHDM 圓形油壓缸 φ20~φ40

CHS□/CHDS□ ISO規格油壓缸 φ32~φ100

CH2/CHD2 JIS規格油壓缸 φ32~φ100

CQ2 空油轉換增壓缸

FHBA 立型回流過濾器 流量 150~400 ℓ/min

FHIA 直立回流過濾器 流量 30~1300 ℓ/min

FH99 附外箱回流過濾器 流量 20~900 ℓ/min

FHG 安全回收裝置 流量 18~450 ℓ/min

FH 管路過濾器 流量 10~600 ℓ/min

FH100 回流過濾器 流量:紙50~600 ℓ/min 金屬網 60~700 ℓ/min

FH150 油過濾器 流量 5~20 ℓ/min

FHM 磁鐵吸板

HOWF 水冷式油冷卻器 / 鐵顆粒型 交換熱量 5.2~73 kw

高真空元件

XLA/C/F/G-2 鋁製L閥

XLAQ·XLDQ 鋁製快拆L閥

XM/XY 不鏽鋼L型 / 直線閥

XSA 高真空直線式電磁閥

XVD 緩和閥啟閥

XLJ 附大氣開放閥的真空閥

XGTP/XGT/XGD 閘閥 / 門閥

CYV 真空無桿缸

工業用過濾器

FGD 小流量 MAX.60 ℓ/min

FGE 中流量 MAX.230 ℓ/min

FGG 大流量 MAX.350 ℓ/min

FGA(接單生產) MAX.3200 ℓ/min

FGC(接單生產) MAX.80 ℓ/min

FGF 袋式 MAX.2000 ℓ/min

FGH 高精度型 過濾效率 99%以上去除

FQ1 快速更換型 MAX.30 ℓ/min

FN 可再生型 MAX.250 ℓ/min

WF300 過濾器

EB/ES 燒結金屬濾芯

恆溫機器

HRSH 冷凍式 冷卻能力 9.5~28kw

HRS 冷凍式輕巧型 冷卻能力 1.3~14.5kw

HRR 冷凍機架式 冷卻能力 1.2~3.0kw

HRRF 低GWP冷媒恆溫器機架式

HRSE 小型基本型 冷卻能力 1.2~2.2kw

HRLE 對用冷凍式雙恆溫器 冷卻能力 9~26kw

HRLF 低GWP冷媒恆溫器

HRZ010 冷凍式(搭載變頻器) 冷卻能力 10kw

HRD 冷凍式雙恆溫器 冷卻能力 9.5kw×2

HRW 水冷式 冷卻能力 30kw

HRZC CO_2冷媒恆溫機

HRZF 低GWP冷媒恆溫器

HEC 致冷晶片式 冷卻能力 140w/1.2kw

HECR 致冷晶片機架式 冷卻能力 200w~1.2kw

HEB/INR-244 恆溫槽 冷卻能力 140w/320w

HED 致冷晶片式圍液恆溫 冷卻能力 300~750w

快速接頭

KQ2S 前內六角孔直通接頭

KQ2K 45°型接頭

KQ2E 隔板用直通接頭

KQ2N 連接器

KQ2VF 萬向內螺牙接頭

KQ2H 直通接頭

KQ2F 內螺牙接頭

KQ2H 直通型

KQ2H 異徑直通型

KQ2T 異徑T型

KQ2T 異徑T型

KQ2TY 異徑十字型

KQ2VS 附六角孔萬向L型接頭

KQ2LU 分歧L型接頭

KQ2LF 內螺牙L型接頭

KQ2VD 雙萬向L型接頭

KQ2VT 三萬向L型接頭

KQ2Z 分歧萬向L型接頭

KQ2ZD 雙分歧萬向L型接頭

KQ2V 萬向L型接頭

KQ2W 長型接頭

KQ2E 隔板用內螺牙接頭

KQ2N 異徑連接器

KQ2ZF 分歧萬向內螺牙接頭

KQ2W 十字型

KQ2L L型接頭

KQ2L L型

KQ2L 插入L型

KQ2Y 輔助分歧接頭

KQ2ZT 三分歧萬向L型接頭

KQ2LU 分歧L型

KQ2W 長插入L型

KQ2D 三角接頭

KQ2D 三角型

KQ2UD 雙分歧接頭

KQ2UD 異徑雙分歧接頭

KQ2X 異徑分歧Y字型

KQ2XD 雙分歧Y字型

KQ2L 插入減徑L型

KQ2TX 異徑十字型

KQ2T 2口T型接頭

KQ2T T型

KQ2U Y字型

KQ2U 異徑Y字型

KQ2U 分歧Y字型

KQ2U 分歧接頭

KQ2R 插入減徑型

KQ2LE 隔板用L型接頭

KQ2N 連接器

KQ2C 管帽蓋

KQ2C 色蓋

KQ2P 塞頭

KQB2 金屬快速接頭

KS/KX 旋轉快速接頭

KS 旋轉快速接頭

KM 快速接頭連座式

KF 嵌入式接頭

M 小型金屬接頭

H/DL/L/LL 嵌入式接頭

KC 配管連接器

KK/KKH/KK130 S連接器

DM 多管對接式插座

DMK 附快速接頭多管對接式插座

KDM 角形多管對接式插座

KB 配管模組

KRM FR快速接頭連座式

KA 帶電防止快速接頭

KQG2 SUS316快速接頭

KG/KQ2-G 不鏽鋼快速接頭

KFG2 SUS316嵌入式接頭

MS 小型金屬接頭 / SUS316

KKA S連接器不鏽鋼型

KFG2H 符合EHEDG管接頭

KFG2 SUS316嵌入式接頭

KP 無塵快速接頭吹拭用

KPQ·KPG 無塵快速接頭斷路型氣配管用

KY 旋轉鎖定式金屬接頭

MQR 低溫轉扭力旋轉接頭

氣壓管

型式	說明	適用外徑 公釐尺寸	適用外徑 英吋尺寸
T·TIA / TS·TISA	尼龍管	ø4 ~ ø16	ø1/8" ~ ø1/2"
TU·TIUB	聚氨酯管	ø2 ~ ø16	ø1/8" ~ ø1/2"
TUZ	耐磨耗管(聚氨酯)	ø4 ~ ø12	-
TUH	硬聚氨酯管	ø4 ~ ø12	-
TFU	扁平管(聚氨酯)	ø4 ~ ø8	-
TCU	聚氨酯伸縮管	ø4 ~ ø8	-
TRS	難燃軟尼龍管	ø6 ~ ø12	-
TRB/TRBU	難燃性FR2層管	ø6 ~ ø12	-
TRTU	難燃性FR3層管	ø6 ~ ø12	-
TAS/TAU	帶電防止管	ø3.2 ~ ø12	-
TUS / TX / TIX	軟質聚氨酯 / 聚乙烯管	ø4 ~ ø12	-

型式 \ 顏色	黑	白	紅	藍	黃	綠	透明	半透明	乳白	橙	純藍	透明藍	中間藍	棕色	純綠	透明綠	螢光綠	深綠	灰	淺灰	螢光粉紅	純紫	透明紫	純紅	透明紅	銀	純黃	透明黃	螢光黃	棕黃	透明橘	螢光橘
T·TIA / TS·TISA	●		●	●	●	●																									
TU·TIUB	●		●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TUZ	●		●	●	●	●																									
TUH	●		●